

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA12 PAE1201U** 厂商: **宇部 UBE** 品牌: **UBE Nylon**

材料标识	PA12	颜色	透明/Transparent
厂商品牌	UBE Nylon	用途	透明度
材料特性	工程/工业配件、软管、生活消费品、手柄、医疗/保健	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.00	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
235°C / 2.16Kg	ASTM D1238	8.60	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	65	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	19	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	300	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	16	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	360	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	170	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		110	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	165	°C